







高壓混凝土磚		高壓混凝土磚(噴砂加工面)		高壓混凝土磚(磨石子加工面)		高壓混凝土磚(水沖磨加工面)		施工規範	
 尺寸: 10*10 h= 3、6、8、10cm 10*15 h= 6、8cm 10*20 h= 3、6、8、10cm 12*12 h= 6、8、10cm 12*18 h= 8、10cm 15*15 h= 3、6、8、10cm 20*15 h= 6、8cm 20*20 h= 3、6、8、10cm 23*11.5 h= 6、8cm 23*23 h= 6、8cm 25*12.5 h= 8cm 25*15 h= 6、8cm 25*20 h= 6、8cm 25*25 h= 6、8cm 30*10 h= 6、8cm 30*15 h= 3、6、8cm 30*20 h= 3、6、8cm 30*25 h= 6cm 35*25 h= 6、8cm 30*30(10) h= 6、8cm 30*60 h= 3、6、8、10cm 40*20 h= 3、6、8cm 40*30 h= 6、8cm 40*40 h= 3、6、8cm 40*60 h= 6、8cm 產品規範 一.本地磚採回收天然廢石材碎粒加水泥、石粉等添加物,經機器高壓震盪一體成型。 二.本產品施工前需檢送 (1)環保標章認證產品證書 (2)資源回收廠商證明 (3)樣品及目錄須設計單位核可 三.本產品全厚度為同材質材料。 四.抗壓強度符合CNS 13295(2018) C級磚。 五.完工時須檢附環保署資源回收再利用之產源申報紀錄表。 六.完工後須檢附出廠證明及保固書方可驗收。 七.本產品所標示尺寸正負公差(長寬±2mm;厚度±3mm)		 尺寸: 10*10 h= 3、6、8、10cm 10*15 h= 6、8cm 10*20 h= 3、6、8、10cm 12*12 h= 6、8、10cm 12*18 h= 8、10cm 15*15 h= 3、6、8、10cm 20*15 h= 6、8cm 20*20 h= 3、6、8、10cm 23*11.5 h= 6、8cm 23*23 h= 6、8cm 25*12.5 h= 8cm 25*15 h= 6、8cm 25*20 h= 6、8cm 25*25 h= 6、8cm 30*10 h= 6、8cm 30*15 h= 3、6、8cm 30*20 h= 3、6、8cm 30*25 h= 6cm 35*25 h= 6、8cm 30*30(10) h= 6、8cm 30*60 h= 3、6、8、10cm 40*20 h= 3、6、8cm 40*30 h= 6、8cm 40*40 h= 3、6、8cm 40*60 h= 6、8cm 產品規範 一.本地磚採回收天然廢石材碎粒加水泥、石粉等添加物,經機器高壓震盪成型後表面施予噴砂處理。 二.本產品施工前需檢送 (1)環保標章認證產品證書 (2)資源回收廠商證明 (3)樣品及目錄須設計單位核可 三.本產品全厚度為同材質材料。 四.抗壓強度符合CNS 13295(2018) C級磚。 五.完工時須檢附環保署資源回收再利用之產源申報紀錄表。 六.完工後須檢附出廠證明及保固書方可驗收。 七.本產品所標示尺寸正負公差(長寬±2mm;厚度±3mm)		 尺寸: 10*10 h= 3、6、8cm 10*15 h= 6、8cm 10*20 h= 3、6、8cm 12*12 h= 6、8cm 12*18 h= 8cm 15*15 h= 3、6、8cm 20*15 h= 6、8cm 20*20 h= 3、6、8cm 23*11.5 h= 6、8cm 23*23 h= 6、8cm 25*12.5 h= 8cm 25*15 h= 6、8cm 25*20 h= 6、8cm 25*25 h= 6、8cm 30*10 h= 6、8cm 30*15 h= 3、6、8cm 30*20 h= 3、6、8cm 30*25 h= 6cm 35*25 h= 6、8cm 30*30(10) h= 6、8cm 30*60 h= 3、6、8cm 40*20 h= 3、6、8cm 40*30 h= 6、8cm 40*40 h= 3、6、8cm 40*60 h= 6、8cm 產品規範 一.本地磚採回收天然廢石材碎粒加水泥、石粉等添加物,經機器高壓震盪成型後表面施予磨石子處理。 二.本產品施工前需檢送 (1)環保標章認證產品證書 (2)資源回收廠商證明 (3)樣品及目錄須設計單位核可 三.本產品全厚度為同材質材料。 四.抗壓強度符合CNS 13295(2018) C級磚。 五.完工時須檢附環保署資源回收再利用之產源申報紀錄表。 六.完工後須檢附出廠證明及保固書方可驗收。 七.本產品所標示尺寸正負公差(長寬±2mm;厚度±3mm)		 尺寸: 10*10 h= 3、6、8cm 10*15 h= 6、8cm 10*20 h= 3、6、8cm 12*12 h= 6、8cm 12*18 h= 8cm 15*15 h= 3、6、8cm 20*15 h= 6、8cm 20*20 h= 3、6、8cm 23*11.5 h= 6、8cm 23*23 h= 6、8cm 25*12.5 h= 8cm 25*15 h= 6、8cm 25*20 h= 6、8cm 25*25 h= 6、8cm 30*10 h= 6、8cm 30*15 h= 3、6、8cm 30*20 h= 3、6、8cm 30*25 h= 6cm 35*25 h= 6、8cm 30*30(10) h= 6、8cm 30*60 h= 3、6、8cm 40*20 h= 3、6、8cm 40*30 h= 6、8cm 40*40 h= 3、6、8cm 40*60 h= 6、8cm 產品規範 一.本地磚採回收天然廢石材碎粒加水泥、石粉等添加物,經機器高壓震盪成型後表面施予超高壓水刀沖磨處理,磚面外露骨料經沖磨後粒料呈現無銳角圓潤與霧亮面。 二.本產品施工前需檢送 (1)環保標章認證產品證書 (2)資源回收廠商證明 (3)樣品及目錄須設計單位核可 三.本產品全厚度為同材質材料。 四.抗壓強度符合CNS 13295(2018) C級磚。 五.完工時須檢附環保署資源回收再利用之產源申報紀錄表。 六.完工後須檢附出廠證明及保固書方可驗收。 七.本產品所標示尺寸正負公差(長寬±2mm;厚度±3mm)		硬鋪面施工法 一.施工前之pc面必須先清除完畢方可施作。 二.水泥砂漿依1:3比例確實配比,且拌合均勻。 三.施作前應確定所有高程及洩水坡度,並加以標示方可施工。 四.施工時磚之縱橫線必須筆直,磚面交接處必須平整,遇有任何設施時,必須以機鋸切除,使接邊密合。 五.鋪面材料於黏貼前,須在1:3水泥砂漿表面灑予少許水泥清粉後,在將面材鋪貼於砂漿上。 六.施工時須設置警戒帶,以管制人員進出確保施工品質。 	
牌價 3cm厚 硬鋪面 \$1130/㎡ 6cm厚 硬鋪面 \$1040/㎡ 6cm厚 軟鋪面 \$890/㎡ 8cm厚 軟鋪面 \$960/㎡ 10cm厚 軟鋪面 \$1950/㎡		牌價 (噴砂加工面) 3cm厚 硬鋪面 \$1190/㎡ (噴砂加工面) 6cm厚 硬鋪面 \$1100/㎡ (噴砂加工面) 6cm厚 軟鋪面 \$950/㎡ (噴砂加工面) 8cm厚 軟鋪面 \$1020/㎡ (噴砂加工面)10cm厚 軟鋪面 \$2010/㎡		牌價 (磨石子加工面) 3cm厚 硬鋪面 \$1370/㎡ (磨石子加工面) 6cm厚 硬鋪面 \$1280/㎡ (磨石子加工面) 6cm厚 軟鋪面 \$1130/㎡ (磨石子加工面) 8cm厚 軟鋪面 \$1200/㎡		牌價 (水沖磨加工面) 3cm厚 硬鋪面 \$1370/㎡ (水沖磨加工面) 6cm厚 硬鋪面 \$1280/㎡ (水沖磨加工面) 6cm厚 軟鋪面 \$1130/㎡ (水沖磨加工面) 8cm厚 軟鋪面 \$1200/㎡ 			

高壓混凝土磚系列