



預鑄洗石子(噴砂)路緣石

產品及施工規範


KC-17



KC-20



KC-23




緣石產品規範

- 一.本緣石骨材採回收天然廢石材碎粒加水泥、石粉等混合攪拌而成，經機器高壓一體成型，並於路緣石表面施予洗石子或噴砂處理而成。
- 二.本產品整體為同材質材料，抗壓強度須達250kgf/cm²以上。
- 三.本產品施工前需檢送：
 - (1)環保標章認證產品證書
 - (2)資源回收廠商證明
 - (3)樣品及目錄須設計單位核可
- 四.產品規格、顏色須按設計圖說於施工前送樣，經設計單位認可後方可進場施工。
- 五.完工時須檢附環保署資源回收再利用之產源申報紀錄表。
- 六.完工後須檢附出廠證明及保固書方可驗收。
- 七.本產品所標示尺寸正負公差高度±3mm;長/寬±2mm.


施工規範

- 一.施作前應先以2500psi厚度10cmmpc先行打底。
- 二.緣石間接縫可緊密接合，亦可預留1cm以備鉤縫，施工方式依設計單位指定。
- 三.緣石搭接處必須平整，高低落差須在2mm內，左右內外凹凸不得超過2mm。
- 四.遇有彎度時須裁切成小段，以順利轉折。


KC-18




KC-21




KC-24




KC-19



KC-22



KC-25



預鑄混凝土緣石系列