


PS-4



120*120*6cm 牌價:\$5800/組 PS-5



ø120;h=6cm 牌價:\$5800/組 PS-6



90*90*6cm 牌價:\$5100/組

產品規範

- 一.本產品採回收天然廢石材碎粒加水泥、 石粉等添加物,經機器高壓振動成型後, 其表面再施予洗石子或噴砂處理.
- 二.本產品整體為同材質材料,產品之抗壓強度 須達4000psi以上.
- 三.本產品施工前需檢送
 - (1)環保標章認証產品證書
 - (2)資源回收廠商證明
 - (3)樣品及目錄須設計單位核可
- 四.完工時須檢附環保署資源回收再利用之產源申報紀錄表.

五.完工後須檢附出廠証明及保固書方可驗收. 六.本產品所標示尺寸正負公差2%.

軟鋪面施工法

- 一.碎石級配應按圖示高程.坡度整平.同時予以 壓實密度最大乾密度之百分之九十.
- 二.施作前應將施作面先行清理,方可進場施作.
- 三.施作前應確定所有高程及洩水坡,度並加以標示方可施工.
- 四.施工時磚之縱橫線必須筆直,磚面交接必須 平整,遇有任何設施時,必須以機鋸切除,使 接邊密合.
- 五.施工時須設置警戒帶以管制人員進出確保施工品質.